

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 2 850142 0 00000

1. *Niepowtarzalny kod identyfikacyjny:* **KO-Hinges / Multi 2D/3D** (Lista artykułów patrz załącznik)
2. *Przeznaczenie:* do stosowania w drzwiach spełniających wymogi ochrony przed dymem i ogniem i/lub w drzwiach na drogach ewakuacyjnych i ratunkowych.
3. *Producent:* SIMONSWERK GmbH
Bosfelder Weg 5
33378 Rheda-Wiedenbrück
Niemcy
4. *Kontakt z pełnomocnikiem:* n. d.
5. *Systemy:* AVCP 1
6. *Jednostka notyfikowana:* ift, Rosenheim / 0757-CPR-229IFT-7012742-10-7
7. *Deklaracja właściwości użytkowych wg:* DIN EN 1935:2002
8. *Deklarowane właściwości użytkowe:*

Główne cechy	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
samozamykający:	spełnione	DIN EN 1935 : 2002
Ciągła sprawność:	spełnione Klasa 7 – 200 000 cykli	DIN EN 1935 : 2002
Substancje niebezpieczne:	Nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych, ani nie przewiduje się, że przy prawidłowym użytkowaniu zostaną takie uwolnione.	


① Klucz klasyfikacyjny poszczególnych zawiasów patrz załącznik

9. Właściwości użytkowe produktów zgodnie z numerami 1 i 2 odpowiadają deklarowanym właściwościom użytkowym zgodnie z numerem 8:

Odpowiedzialność za wystawienie ponosi wyłącznie producent zgodnie z numerem 3.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta przez:

Rheda-Wiedenbrück, dn. 20.07.2023


 z. up. Wolfgang Landwehr, Head of Group Product Management

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. 2 850142 0 00000

Załącznik

Lista artykułów

H42-03	4	7	7	1	1	*	1	14
H42-04	4	7	7	1	1	*	1	14
H65-02	4	7	5	1	1	*	1	12
KO 5-F/11 180x14x4	4	7	7	1	1	*	1	14
KO 5-F/13 180x14x4	4	7	7	1	1	*	1	14
KO 5-F/21 200 N	4	7	7	1	1	*	1	14
KO 5-F/31 200x16x5	4	7	7	1	1	*	1	14
T23-05	4	7	5	1	1	*	1	12
T25-03	4	7	7	1	1	*	1	14
T25-07	4	7	7	1	1	*	1	14
T25-08	4	7	7	1	1	*	1	14
T25-09	4	7	7	1	1	*	1	14
T25-10	4	7	7	1	1	*	1	14
VARIANT MULTI 2D VN 5031 MSTs RP	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5045	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5045 KU	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 E14	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 FO	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 J8	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 MSTs	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 NM	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5046 RP	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5133	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5133 L37	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5133 MSTs	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5133 MSTs H64	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5134	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5134 MSTs	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5145 EBE	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5146	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5146 D18-07	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5146 D18-08	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5146 E15	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 2D VN 5146/E15 VBR	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3030	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3030 MSTs	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3032	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3032/L37	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3040	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3041	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3041 VBH	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3130	4	7	5	1	1	*	1	12
VARIANT MULTI 3D VN 3330	4	7	5	1	1	*	1	12

* = Odporność na korozję zależy od danej powierzchni - patrz certyfikat 0757-CPR-229IFT-7012742-10-7