

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Grundlage(n):

EN 1935-2002.02/AC:2003-12

Türbänder

Handelsname
Spezifikation

VARIANT VX – Das universelle Bandsystem für Objektüren
VARIANT VN – Das bewährte Bandsystem für Objektüren

Leistungsstufen und
-klassen

gemäß der Zusammenstellung in Anlage 1

Verwendungszweck

zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit und ohne Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz

in Verkehr gebracht
unter dem Namen oder
der Marke von

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück

Herstellungsbetrieb(e)

SIMONSWERK GmbH

Bosfelder Weg 5, DE-33378 Rheda-Wiedenbrück

Notifizierte Stelle
EG-Referenz-Nr.

0757

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Bestimmungen in Bezug auf die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit, die im Anhang ZA der Norm(en)

EN 1935 : 2002


beschrieben werden, unter System 1 für die in diesem Zertifikat aufgeführten Leistungen angewandt werden und dass die vom Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wurde, um die **Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts** sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 14.07.2014 ausgestellt und besitzt Gültigkeit bis zum 13.07.2026, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, der AVCP-Methoden, noch die Herstellungsbedingungen im Herstellungsbetrieb wesentlich geändert werden, sofern sie nicht durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Die Verwendung dieses Zertifikats und die Kennzeichnung der Produkte ist an den bestehenden Zertifizierungs- und Überwachungsvertrag mit dem **ift** Rosenheim Nr. 229IFT 7012742 gebunden.

Christian Kehrer

Christian Kehrer
Leiter der notifizierten
Produktzertifizierungsstelle
ift Rosenheim
14.07.2023



www.ec.europa.eu

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-zertifiziert
ID: 57E-02CFF

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 1 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

In der Zertifizierung enthaltene Türbänder:

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
1	A23-07	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01 12-000478-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
2	A23-09	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01 12-000478-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
3	Columbus 2D CO 7029 F	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
4	Columbus 2D CO 7029 F 50,5	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
5	Columbus 2D CO 7029 V	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 2 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
6	Columbus 2D CO 7029 V 50,5	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
7	Columbus 3D CO 7729 MSTs V 7601 - R 29-01	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
8	Columbus 3D CO 7729 V 7601 - R 29-01	3-teiliges Anschraubband	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
9	E18-01 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 205 33888-3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
10	E18-02 NM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 205 33888-3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
11	F26-08	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 3 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfid. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
12	F26-08 VBR	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
13	G 41-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
14	GK 11-05 K	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27629 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
15	GK 11-06	3-teiliges Einfräsband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR02 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
16	H 36-08	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	6	1	1	*	1	13
17	H 71-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 4 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
18	K 49-03	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
19	P 30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
20	SCH 27-45	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
21	SCH 27-46	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
22	ST 15-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
23	ST 15-06	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 5 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
24	ST 15-06/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
25	ST 15-06/160 K	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
26	ST 15-07	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
27	ST 15-08	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
28	ST 15-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
29	T 32-01 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 6 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
30	Ultimate 2D CO 7029 F	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
31	Ultimate 2D CO 7029 F MST5	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
32	Ultimate 2D CO 7029 V	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
33	Ultimate 2D CO 7029 V MST5	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 4,5x40mm	205 31074 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
34	VARIANT GK 11-04	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27629 205 35662/4	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
35	VARIANT VN 1937/120 Compact Planum	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 7 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
36	VARIANT VN 1937/120 Compact Planum ZK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
37	VARIANT VN 1937/160 Compact Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm, am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 33889 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
38	VARIANT VN 1939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
39	VARIANT VN 1939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
40	VARIANT VN 1939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 8 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
41	VARIANT VN 1939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
42	VARIANT VN 1939/100 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
43	VARIANT VN 1939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
44	VARIANT VN 1939/120 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
45	VARIANT VN 1939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 9 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
46	VARIANT VN 1939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
47	VARIANT VN 1939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
48	VARIANT VN 1939/160 FD MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
49	VARIANT VN 1939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
50	VARIANT VN 1939/160 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 10 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
51	VARIANT VN 1939/160 MSTS RC	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
52	VARIANT VN 1939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
53	VARIANT VN 1939/160 TZ MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
54	VARIANT VN 2828/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
55	VARIANT VN 2828/100 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 11 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
56	VARIANT VN 2828/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
57	VARIANT VN 2828/120 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
58	VARIANT VN 2828/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
59	VARIANT VN 2828/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
60	VARIANT VN 2828/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm, am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben	205 33889 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 12 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
61	VARIANT VN 2828/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
62	VARIANT VN 2927/120 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR02 11-000578-PR03	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
63	VARIANT VN 2927/120 Compact Planum	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
64	VARIANT VN 2927/120 Compact Planum ZK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	205 27629 7012742-12-5	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 13 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
65	VARIANT VN 2927/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR02	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
66	VARIANT VN 2927/160ER Compact Care S28-03	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-00578-PR02 20-004283-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	2	7	3	1	1	*	1	10
67	VARIANT VN 2927/160 Compact Planum	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingefräst und verschraubt mit Schrauben mind. 5x40mm / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
68	VARIANT VN 2927/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
69	VARIANT VN 2929/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 14 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
70	VARIANT VN 2929/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
71	VARIANT VN 2929/100-67,5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
72	VARIANT VN 2929/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
73	VARIANT VN 2929/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
74	VARIANT VN 2929/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 15 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
75	VARIANT VN 2929/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
76	VARIANT VN 2929/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm, am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 33889 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
77	VARIANT VN 2929/160 Planum C19-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm, am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 33889 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
78	VARIANT VN 2929/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
79	VARIANT VN 2929/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 16 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
80	VARIANT VN 2929/160-4 K SCH34-21	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
81	VARIANT VN 2929/160-4/73 VBRplus	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
82	VARIANT VN 3737/100 FD M 10x1 Compact	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
83	VARIANT VN 3737/100 M 10x1 Compact	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
84	VARIANT VN 3737/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
85	VARIANT VN 3737/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 17 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
86	VARIANT VN 3738/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
87	VARIANT VN 3738/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
88	VARIANT VN 3738/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
89	VARIANT VN 3738/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
90	VARIANT VN 3738/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
91	VARIANT VN 3738/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 18 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
92	VARIANT VN 3739/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
93	VARIANT VN 3739/100 M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
94	VARIANT VN 3739/100 NM M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
95	VARIANT VN 3739/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
96	VARIANT VN 3739/100 TZ M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
97	VARIANT VN 3747/100 M 10x1 Compact	3-teiliges Anschraubband mit 100 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 19 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-beständig-keit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
98	VARIANT VN 3747/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
99	VARIANT VN 3747/160 Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
100	VARIANT VN 3748/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
101	VARIANT VN 3748/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
102	VARIANT VN 3749/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
103	VARIANT VN 3749/100 M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelementen / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 20 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
104	VARIANT VN 3749/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
105	VARIANT VN 3749/100 TZ M10x1	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind.5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
106	VARIANT VN 3838/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
107	VARIANT VN 3838/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
108	VARIANT VN 3838/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
109	VARIANT VN 3839/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 21 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
110	VARIANT VN 3839/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
111	VARIANT VN 3839/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
112	VARIANT VN 3848/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
113	VARIANT VN 3848/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
114	VARIANT VN 3848/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
115	VARIANT VN 3849/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen eingebohrt / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 22 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
116	VARIANT VN 3938/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
117	VARIANT VN 3938/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
118	VARIANT VN 3938/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen über Bandaufnahme / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
119	VARIANT VN 3939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
120	VARIANT VN 3939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
121	VARIANT VN 3939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 23 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
122	VARIANT VN 3939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
123	VARIANT VN 3948/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
124	VARIANT VN 3948/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
125	VARIANT VN 3949/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
126	VARIANT VN 3949/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
127	VARIANT VN 5959/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 24 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
128	VARIANT VN 5959/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
129	VARIANT VN 5959/160 S28-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
130	VARIANT VN 5959/160-4 Eich	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
131	VARIANT VN 6729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27617/1 205 35662/5	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
132	VARIANT VN 7728/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 25 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
133	VARIANT VN 7728/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
134	VARIANT VN 7729/100-15 L 39-03	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
135	VARIANT VN 7729/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
136	VARIANT VN 7729/120 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 255 30630-2	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
137	VARIANT VN 7729/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
138	VARIANT VN 7729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 26 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
139	VARIANT VN 7729/160 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
140	VARIANT VN 7729/160 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27617/1 255 30630-1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
141	VARIANT VN 7729/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
142	VARIANT VN 7729/160 TZ MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
143	VARIANT VN 7729/160-4 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
144	VARIANT VN 7748/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 27 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
145	VARIANT VN 7748/100 L 39-05	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
146	VARIANT VN 7748/100 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
147	VARIANT VN 7748/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
148	VARIANT VN 7859/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
149	VARIANT VN 7859/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
150	VARIANT VN 7938/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 28 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
151	VARIANT VN 7938/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
152	VARIANT VN 7938/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
153	VARIANT VN 7938/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
154	VARIANT VN 7939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
155	VARIANT VN 7939/120 MST5 NM	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
156	VARIANT VN 7939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 29 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
157	VARIANT VN 7939/120 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
158	VARIANT VN 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
159	VARIANT VN 7939/160 D24-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
160	VARIANT VN 7939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
161	VARIANT VN 7939/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
162	VARIANT VN 7939/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 30 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
163	VARIANT VN 7939/160 FD S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
164	VARIANT VN 7939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
165	VARIANT VN 7939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
166	VARIANT VN 7939/160 NF142	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27617/1 255 30630-1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
167	VARIANT VN 7939/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
168	VARIANT VN 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 31 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
169	VARIANT VN 7939/160 TZ MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
170	VARIANT VN 7939/160-18 T 25-17	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0398 (DD12)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 10-001137	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
171	VARIANT VN 7939/160-4 T 25-16	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0398 (DD12)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 10-001137	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
172	VARIANT VN 7939/160-4 T25-19	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt	205 27623/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
173	VARIANT VN 7939/160-4 T25-20 WK MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt	205 27623/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
174	VARIANT VN 7959/120 K P 26-03	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 10-001136-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 32 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
175	VARIANT VN 7959/160 K P26-13	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
176	VARIANT VN 7959/160 K WK MST5 VBR - P26-13	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
177	VARIANT VN 8849/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
178	VARIANT VN 8849/100 M	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
179	VARIANT VN 8849/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
180	VARIANT VN 8937/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 33 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
181	VARIANT VN 8937/160 U Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
182	VARIANT VN 8938/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
183	VARIANT VN 8938/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
184	VARIANT VN 8938/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
185	VARIANT VN 8938/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
186	VARIANT VN 8938/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 34 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
187	VARIANT VN 8938/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
188	VARIANT VN 8938/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
189	VARIANT VN 8939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
190	VARIANT VN 8939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
191	VARIANT VN 8939/100 FD M	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 35 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
192	VARIANT VN 8939/100 M	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
193	VARIANT VN 8939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
194	VARIANT VN 8947/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x14mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
195	VARIANT VN 8947/160 U Compact	3-teiliges Einfräsband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0332 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen eingefräst und mit 4 Schrauben 5 x 40 mm befestigt	11-000578-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
196	VARIANT VN 8948/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
197	VARIANT VN 8948/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 36 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
198	VARIANT VN 8948/160 U	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301(Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlager.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. M5x50mm	205 27623/1 205 35662/3	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
199	VARIANT VS 0039	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
200	VARIANT VS 0039 S	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
201	VARIANT VS 0039 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
202	VARIANT VS 0049	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
203	VARIANT VS 0049 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 37 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
204	VARIANT VS 2929	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	am Blendrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
205	VARIANT VS 3700	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
206	VARIANT VS 3700 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
207	VARIANT VS 3739	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
208	VARIANT VS 3739 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
209	VARIANT VS 3739 S	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 38 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
210	VARIANT VS 3739 S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
211	VARIANT VS 3900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
212	VARIANT VS 7700	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
213	VARIANT VS 7900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
214	VARIANT VS 7900 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
215	VARIANT VS 8900	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 39 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
216	VARIANT VS 8900 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
217	VARIANT VS 8939	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
218	VARIANT VS 8939 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
219	VARIANT VS 8939 S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
220	VARIANT VS 8939 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
221	VARIANT VS 8939/160 Form	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 40 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
222	VARIANT VS 8949/160 Form	3-teiliges Anschraubband mit 155 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
223	VARIANT VSX 7729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27623/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
224	VARIANT VSX 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
225	VARIANT VSX 7939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
226	VARIANT VSX 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
227	VARIANT VSX 7939/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	Kugellagertechnik	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 41 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-beständig-keit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
228	VARIANT VX 7728/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
229	VARIANT VX 7728/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
230	VARIANT VX 7728/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
231	VARIANT VX 7728/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
232	VARIANT VX 7728/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
233	VARIANT VX 7728/160 mit VX 7501 3D - VX 7560 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 42 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
234	VARIANT VX 7728/160 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
235	VARIANT VX 7728/160 MSTS mit VX 7501 3D - VX 7560 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
236	VARIANT VX 7728/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
237	VARIANT VX 7728/160 TZ MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
238	VARIANT VX 7728/160-4 MSTS FT41	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
239	VARIANT VX 7729/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelem ente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 43 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
240	VARIANT VX 7729/100 D22	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
241	VARIANT VX 7729/100 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
242	VARIANT VX 7729/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
243	VARIANT VX 7729/100 VBR MST5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
244	VARIANT VX 7729/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
245	VARIANT VX 7729/120 BT	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 44 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
246	VARIANT VX 7729/120 BT 5,5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
247	VARIANT VX 7729/120 H 36-09	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	6	1	1	*	1	13
248	VARIANT VX 7729/120 Hoba	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
249	VARIANT VX 7729/120 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
250	VARIANT VX 7729/120 NT	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
251	VARIANT VX 7729/120 Planet H 36-06	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 45 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
252	VARIANT VX 7729/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
253	VARIANT VX 7729/120 WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
254	VARIANT VX 7729/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
255	VARIANT VX 7729/160 18-3	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
256	VARIANT VX 7729/160 18-3 H36	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
257	VARIANT VX 7729/160 18-3 Sch26	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 19-001419-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 46 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
258	VARIANT VX 7729/160 18-3 TZ2FM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
259	VARIANT VX 7729/160 18-3 WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
260	VARIANT VX 7729/160 A34-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
261	VARIANT VX 7729/160 K A30-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
262	VARIANT VX 7729/160 L36-09	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
263	VARIANT VX 7729/160 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 47 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
264	VARIANT VX 7729/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
265	VARIANT VX 7729/160 T25-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 und Stahl 1.0398 (DD12)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 10-001137	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
266	VARIANT VX 7729/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
267	VARIANT VX 7729/160 TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
268	VARIANT VX 7729/160 VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
269	VARIANT VX 7729/160 VBR WK RC MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 48 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
270	VARIANT VX 7729/160 WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
271	VARIANT VX 7729/160 ZK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
272	VARIANT VX 7729/160-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
273	VARIANT VX 7729/160-18 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
274	VARIANT VX 7729/160-18 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	0	1	*	1	14
275	VARIANT VX 7729/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 49 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
276	VARIANT VX 7729/160-4 Bronze	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
277	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
278	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
279	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS A29-01 mit VX 75313D/VX 7561KK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
280	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS K 51-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
281	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS mit VX 7531 3D und VX 7561 KK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlager.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 50 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
282	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS mit VX 7531 3D und VX 7561 KR	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
283	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS mit VX 7531 3D und VX 7561 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
284	VARIANT VX 7729/160-4 HA MSTS mit VX 7531 3D und VX 7571 KR	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	16-000747-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen	3	7	4	0	1	*	0	11
285	VARIANT VX 7729/160-4 K57-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
286	VARIANT VX 7729/160-4 MSTS N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
287	VARIANT VX 7729/160-4 RT + FT 20mm verbreitert	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 51 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
288	VARIANT VX 7729/160-4 RT 70,0 FT 76,5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
289	VARIANT VX 7729/160-4 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
290	VARIANT VX 7729/160-4 TZ MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
291	VARIANT VX 7729/160-4 TZ MSTS N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
292	VARIANT VX 7729/160-4 TZ N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
293	VARIANT VX 7729/160-4 TZ WK MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 52 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
294	VARIANT VX 7729/160-4 VBR RC MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
295	VARIANT VX 7729/160-4 VBR TZ WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
296	VARIANT VX 7729/160-4 VBR WK MSTs NF	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
297	VARIANT VX 7729/160-4 VBRplus	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
298	VARIANT VX 7729/160-4 VBRplus MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
299	VARIANT VX 7729/160-4/10 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 53 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
300	VARIANT VX 7729/160-4/16 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
301	VARIANT VX 7729/160-4/20 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
302	VARIANT VX 7739/160-4 N PG1	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
303	VARIANT VX 7748/160-4 K MST5 W45-01 Set	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
304	VARIANT VX 7749/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
305	VARIANT VX 7749/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 54 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
306	VARIANT VX 7749/160-4/40 Care	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	14-002611-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	1	1	*	0	10
307	VARIANT VX 7749/160-4/45 Care	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	14-002611-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	1	1	*	0	10
308	VARIANT VX 7749/160-4/50 Care	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	14-002611-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	1	1	*	0	10
309	VARIANT VX 7749/160-4/65 Care	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	14-002611-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	1	1	*	0	10
310	VARIANT VX 7749/160-4/70 Care	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	14-002611-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	2	7	3	1	1	*	0	10
311	VARIANT VX 7859/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 55 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
312	VARIANT VX 7859/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
313	VARIANT VX 7859/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
314	VARIANT VX 7859/160 15/5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
315	VARIANT VX 7859/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
316	VARIANT VX 7859/160 FD 15/5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
317	VARIANT VX 7859/160 FD K51-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 56 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
318	VARIANT VX 7859/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
319	VARIANT VX 7859/160 FDMSTs15/5 mit VX 7531 3D und VX 7561 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
320	VARIANT VX 7859/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
321	VARIANT VX 7859/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
322	VARIANT VX 7859/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
323	VARIANT VX 7859/160-4 15/5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 57 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
324	VARIANT VX 7859/160-4 15/5 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
325	VARIANT VX 7859/160-4 15/5 FD MSTs m.VX75313D u. VX7561 KK-7	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
326	VARIANT VX 7859/160-4 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
327	VARIANT VX 7859/160-4 FD 15/5 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 20-002275-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
328	VARIANT VX 7859/160-4 FD 18/12	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
329	VARIANT VX 7859/160-4 FD K 51-01/4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 58 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
330	VARIANT VX 7859/160-4 FD MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
331	VARIANT VX 7859/160-4 FD MSTS D 25-01	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27623/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
332	VARIANT VX 7859/160-4 HA TZ2 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
333	VARIANT VX 7859/160-4 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
334	VARIANT VX 7939/100	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
335	VARIANT VX 7939/100 18/5	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 59 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
336	VARIANT VX 7939/100 18/5 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
337	VARIANT VX 7939/100 FD	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
338	VARIANT VX 7939/100 FD MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
339	VARIANT VX 7939/100 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
340	VARIANT VX 7939/100 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 95 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Bandaufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27628 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 60 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
341	VARIANT VX 7939/120	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
342	VARIANT VX 7939/120 MST5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
343	VARIANT VX 7939/120 NT	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
344	VARIANT VX 7939/120 S WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
345	VARIANT VX 7939/120 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
346	VARIANT VX 7939/120 TZ MST5	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 61 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
347	VARIANT VX 7939/120 WK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
348	VARIANT VX 7939/120 ZK	3-teiliges Anschraubband mit 120 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27629 20-002275-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	6	1	1	*	1	13
349	VARIANT VX 7939/160	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
350	VARIANT VX 7939/160 15/4,5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
351	VARIANT VX 7939/160 18/12 FK Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	12
352	VARIANT VX 7939/160 18-3	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 62 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
353	VARIANT VX 7939/160 18-3 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
354	VARIANT VX 7939/160 18-3 FD S WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
355	VARIANT VX 7939/160 18-3 FD Sch26	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 19-001419-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12
356	VARIANT VX 7939/160 18-3 H36	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
357	VARIANT VX 7939/160 18-3 S WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
358	VARIANT VX 7939/160 18-3 Sch26	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 19-001419-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	5	1	1	*	1	12

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 63 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
359	VARIANT VX 7939/160 18-3 TZ2FM	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
360	VARIANT VX 7939/160 18-3 WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
361	VARIANT VX 7939/160 18-3FD H36	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0398 oder Edelstahl 1.4509 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement, am Flügel verschraubt mit Schrauben mind. 5 x 50 mm	205 37863 Rev 1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
362	VARIANT VX 7939/160 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
363	VARIANT VX 7939/160 FD 15/4,5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
364	VARIANT VX 7939/160 FD 18/5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 64 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
365	VARIANT VX 7939/160 FD 18/5 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
366	VARIANT VX 7939/160 FD J10-17	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
367	VARIANT VX 7939/160 FD MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
368	VARIANT VX 7939/160 FD Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
369	VARIANT VX 7939/160 FD S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
370	VARIANT VX 7939/160 FD S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 65 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
371	VARIANT VX 7939/160 FD S WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
372	VARIANT VX 7939/160 FD TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
373	VARIANT VX 7939/160 FD TZ MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
374	VARIANT VX 7939/160 FD VBR MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
375	VARIANT VX 7939/160 FD WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
376	VARIANT VX 7939/160 FD WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 66 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
377	VARIANT VX 7939/160 FDMSTS15/5 mit VX 7531 3D und VX 7561 RK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
378	VARIANT VX 7939/160 J10-11	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
379	VARIANT VX 7939/160 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
380	VARIANT VX 7939/160 Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 Rev 1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
381	VARIANT VX 7939/160 S	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
382	VARIANT VX 7939/160 S MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 67 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
383	VARIANT VX 7939/160 S WK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 27617/1 16-002903-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
384	VARIANT VX 7939/160 S WK MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
385	VARIANT VX 7939/160 Soft	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
386	VARIANT VX 7939/160 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
387	VARIANT VX 7939/160 TZ MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
388	VARIANT VX 7939/160 VBR MST5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 68 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
389	VARIANT VX 7939/160 VBR S WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
390	VARIANT VX 7939/160 WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
391	VARIANT VX 7939/160 ZK	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
392	VARIANT VX 7939/160 ZK Planum	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4031 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelemente / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 33889 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	5	1	1	*	1	12
393	VARIANT VX 7939/160-18	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
394	VARIANT VX 7939/160-18 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 69 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
395	VARIANT VX 7939/160-18 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
396	VARIANT VX 7939/160-18 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an der Zarge über Aufnahmeelement / am Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50mm	205 30842 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
397	VARIANT VX 7939/160-30/4 N	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
398	VARIANT VX 7939/160-30/4 VBR MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
399	VARIANT VX 7939/160-4	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
400	VARIANT VX 7939/160-4 18/5 SD VBR MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metal	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 70 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

Ifd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchs-klasse	Dauer-funktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/ Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosions-bestän-digkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
401	VARIANT VX 7939/160-4 Bronze	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
402	VARIANT VX 7939/160-4 Bronze FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Bronze CuSn6 R350 H080	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 35068	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
403	VARIANT VX 7939/160-4 FD	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 205 27617/1	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
404	VARIANT VX 7939/160-4 FD 18/12	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 27617/1 19-000094-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
405	VARIANT VX 7939/160-4 FD 18/5	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
406	VARIANT VX 7939/160-4 FD 18/5 MSTS	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 21-002359-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 71 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
407	VARIANT VX 7939/160-4 FD VBR RC MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
408	VARIANT VX 7939/160-4 FD VBR WK MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
409	VARIANT VX 7939/160-4 FD VBRplus	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
410	VARIANT VX 7939/160-4 FD VBRplus MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
411	VARIANT VX 7939/160-4 MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
412	VARIANT VX 7939/160-4 TZ	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 13-003457-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 72 von 73
 Hersteller: SIMONSWERK GmbH
 Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

lfd. Nr.	Produktbezeichnung	Bandtyp	Werkstoff	Lagertechnik	Befestigung	Referenz-Prüfbericht, GAS	Verwendungszweck	Klassifizierung entsprechend der Nachweise nach EN 1935:2002							
								1	2	3	4	5	6	7	8
								Gebrauchsklasse	Dauerfunktions-tüchtigkeit	Masse (in kg)	Eignung an Feuer-/Rauch-schutztüren	Sicherheit	Korrosionsbeständigkeit	Schutz: Einbruch-hemmung	Bandklasse
413	VARIANT VX 7939/160-4 VBR RC MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	205 29031 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
414	VARIANT VX 7939/160-4 VBRplus	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
415	VARIANT VX 7939/160-4 VBRplus MSTs	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Stahl 1.0976 (S355 MC), Edelstahl 1.4301	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelem. / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 6x50 mm	14-001699-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14
416	VARIANT VX 7959/160 FD L36-07	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 17-002551-PR01	zur Verwendung an Türen in Flucht- und Rettungswegen mit Anforderung an den Rauch- und Brandschutz aus Holz und Metall	4	7	7	1	1	*	1	14
417	VARIANT VX 7959/160 S28-02	3-teiliges Anschraubband mit 160 mm Bandlänge	Edelstahl 1.4301 oder Stahl 1.0334 (Rahmen- und Flügelteil)	wartungsfreie Gleitlagert.	an Zarge mit Aufnahmeelement / an Flügelrahmen verschraubt mit Schrauben mind. 5x50 mm	205 27617/1 15-001727-PR01	zum Einsatz an Türen mit Anforderungen an den Rauch- und Brandschutz, sowie an Türen in Flucht- und Rettungswegen	4	7	7	1	1	*	1	14

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit

Anlage 1 Seite 73 von 73
Hersteller: SIMONSWERK GmbH
Ausgabedatum: 14.07.2023



Zertifikatsnummer: 0757-CPR-229IFT-7012742-12-10

^{*)}Zuordnung der Korrosionsbeständigkeit für Bänder in Abhängigkeit der Oberflächen

lfd. Nr.	Oberfläche des Bandes	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-1998	Korrosionsbeständigkeit nach EN 1670-2007/AC 2008
1.	Edelstahl	Klasse 4	Klasse 5
2.	kunststoffbeschichtet	Klasse 4	Klasse 5
3.	topzink		Klasse 4
4.	ER - look		Klasse 4
5.	blauverzinkt		Klasse 3
6.	matt - verchromt		Klasse 3
7.	matt - vernickelt		Klasse 3

Hinweis für Türbänder zum Einsatz an Feuer- und/oder Rauchschutztüren

Zur Sicherstellung der Anforderungen nach EN 1935:2002, Anhang B3 sind Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbau von Türbändern im geschlossenen Zustand der Türen verhindern.

Folgende Maßnahmen sind alternativ möglich:

Stiftsicherung, verpresster Stift, Zerstörung der Schraubenköpfe der Befestigungsmittel durch Ausbohren, Einschlagen von Kugeln oder Einkleben von Befestigungsmitteln bzw. Kappen